



Coup de Feu

- Robuuste constructie.
- Zichtbare delen vervaardigd in inox AISI 304 18/10.
- Regelbare inox poten.
- Op open onderstel (afzonderlijk geleverd) of oven.
- Thermisch beveiligde oven, thermostatisch regelbaar tot 330°C, fornuis met oven geleverd met 1 x verchroomd rooster.
- Dubbele kroonbrander van 11 kW voor de gietijzeren plaat, die een temperatuur tot 500°C kan bereiken.
- Dikte van de gietijzeren plaat van 20 mm voor een goede warmteverdeling.
- Versie "simple service" op gas oven GN2/1 + neutrale kast, en 2 branders waarvan de pottendragers op zelfde niveau als de plaat zijn.
- Gaskranen van plaat en openbranders met waakvlam en thermokoppel beveiliging.

Het gamma Mareno 700 is het meest betrouwbare gamma: gesatineerd AISI 304 roestvrijstaal 18/10, robuust gietijzer, geëmailleerd staalplaat. Het meest complete en functionele gamma: gesloten raakvlakken, werkbladen op dezelfde hoogte, afgeronde hoeken, lage schouwen, gesloten ruggen. De elementen zijn vrij combineerbaar in lijn, rug tegen rug, met een brug en eveneens met elementen van de 900 reeks.

Coup de Feu

- Construction robuste.
- Partie visible fabriquée en acier inox AISI 304 18/10
- Pieds en inox réglables.
- Sur soubassement ouvert (livré non monté) ou sur four
- Four statique électrique. Four réglable jusqu'à 330°C Four fourni avec 1 grille chromée.
- Brûleur de la plaque en fonte à double couronne de puissance élevée (11 kW!) pour atteindre une température de 500° C au milieu.
- Epaisseur de la plaque en fonte polie de 20 mm pour une bonne répartition de la chaleur.
- Version "simple service" sur le four à gaz GN 2/1 + armoire neutre et 2 feux ouverts dont les grilles sont au même niveau que la plaque.
- Plaque et feux ouverts dotés de robinets à gaz à sécurité avec thermocouple et flamme pilote.

La gamme Mareno 700 est la plus fiable: acier inox AISI 304 18/10 et satiné, pièces en fonte robustes, acier émaillé. La gamme la plus complète et fonctionnelle: jonctions sans fissures, plans de travail au même niveau, arrêtes arrondies, cheminées basses, dos fermés. Les éléments peuvent se combiner en ligne ou dos à dos, à pont également avec des éléments de la série 900.

Type	Afm./Dim. cm	Plaat/Plaque	Bran./Brul. kW	Oven/Four kW	Verm./Puiss. kW	Prijs/prix Euro
open onderstel / sousbassement ouvert						
T7-8G+BV7-8	80x73x85	voll.complet	9		9	
S7-8GD+BV7-8	80x73x85	1/2 rechts/droite	3,5+6+6		15,5	
S7-8GS+BV7-8	80x73x85	1/2 links/gauche	6+3,5+6		15,5	
gasoven / four à gaz						
T7FG-8G	80x73x85	voll.complet	9	8	17	
T7FG-12G	120x73x85	+2 brand./brul	9+3,5+8	8	28,5	
S7FG-8GD	80x73x85	1/2 rechts/droite	3,5+6+6	8	23,5	
S7FG-8GS	80x73x85	1/2 links/gauche	6+3,5+6	8	23,5	