

# Fryer



## Friteuse

- Zichtbare delen vervaardigd in inox AISA 304 18/10.
- Regelbare inox poten.
- De kuipen met groot bakoppervlakte hebben een koude zone en een aftapkraan voor olieversing in een opvangbak (niet inclusief)
- Geleverd met een mand per kuip.
- Voor een beter rendement en een betere kwaliteit van het eindproduct is het vermogen hoog (circa 0,9 kW / liter) en dit zowel voor de elektrische als voor de gas toestellen.
- De gasteostellen zijn voorzien van een piëzo-elektrische ontsteking.
- De K versie heeft een elektronische temperatuurcontrole, die een gelijkmatige en progressieve opwarming (ideaal voor vetten) en een precieze olietemperatuur garanderen.

Het gamma Mareno 700 is het meest betrouwbare gamma: gesatineerd AISI 304 roestvrijstaal 18/10, robuust gietijzer, geëmailleerd staalplaat. Het meest complete en functionele gamma: gesloten raakvlakken, werkbladen op dezelfde hoogte, afgeronde hoeken, lage schouwen, gesloten ruggen. De elementen zijn vrij combineerbaar in lijn, rug tegen rug, met een brug en eveneens met elementen van de 900 reeks.

## Friteuse

- Partie visible fabriquée en acier inox AISI 304 18/10
- Pieds en inox réglables.
- Les cuves à grande surface de chauffe sont munies d'une zone froide et d'un robinet de vidange pour la collecte de l'huile dans un récipient situé à l'extérieur de l'appareil.(non inclus).
- Livrée avec un panier par cuve.
- Les puissances spécifiques sont élevées (environ 0,9 kW/litre) tant sur les modèles électriques que sur les modèles à gaz, pour un plus grand rendement et une meilleure qualité du produit fini.
- L'allumage s'effectue par dispositif piézo-électrique.
- Les versions K sont à commande électronique, avec des programmes différenciés de montée en température (idéals pour les graisses solides), ainsi qu'une détermination précise de la température .

La gamme Mareno 700 est la plus fiable: acier inox AISI 304 18/10 et satiné, pièces en fonte robustes, acier émaillé.

La gamme la plus complète et fonctionnelle: jonctions sans fissures, plans de travail au même niveau, arrêtes arrondies, cheminées basses, dos fermés. Les éléments peuvent se combiner en ligne ou dos à dos, à pont également avec des éléments de la série 900.

Type	Afm./Dim. cm	Inh./Cont. l	Verm./Puiss. kW	Prijs/prix Euro
<b>Gas / Gaz</b>				
F7-4G15	40x73x85	15	14	
F7-8G15	80x73x85	2x15	28	
<b>Elektrisch / Electrique</b>				
F7-4E10+BV7-4	40x73x85	10	9	
F7-6E10+BV7-6	60x73x85	2x10	18	
F7-4E12	40x73x85	12	10,5	
F7-8E12	80x73x85	2x12	21	
<b>Accessoires</b>				
XFR7-BR	1/2 mand / 1/2 panier			