

Alle informatie zoals maten, temperaturen, beschrijvingen en fotos zijn met de meeste zorg overgenomen maar fouten en wijzigingen zijn niet uit te sluiten.  
Toutes informations tels que photos, températures, dimensions, descriptifs ou autres ont été vérifiées avec le plus grand soin mais des erreurs et des modifications ne sont pas exclues.

Elframo

PRICELIST 2011

# GLASSWASHERS “BD\*\*\*DGT”



## Glazenwasmachine model “BD\*\*\*DGT”

- Volledig in roestvrij staal
- Kuip volledig afgerond zonder dode hoeken, aangepast aan de HACCP-normen
- Dubbelwandige waskamer.
- Deur met tegengewicht.
- Was- en spoelarmen in roestvrij staal
- Pompfilter en afloopfilter op alle modellen
- Programma van 1 en 2 minuten + spoeling
- Bediening “soft Touch” voor een perfecte hygiëne (HACCP)
- Voorkeurmechanisme op de elektrische verwarming van de spoelwaterboiler.
- Water temperatuur waskuip: 55°C
- Gegarandeerde spoelwatertemperatuur van 85°C
- Waterverbruik per cyclus:
  - BD-11 DGT BD-46DGT en BD-47 DGT = 2.5 lit
  - BD-22 DGT = 3 lit
- Voor BD-47 DGT en BD-22 DGT
  - Thermische isolatie.
  - Bijkomende spoeling met koud water (speciaal bierglazen)
  - Soft start
  - Digitale thermometer.
- Voor een reglementaire aansluiting dient het toestel te worden voorzien van een door BELGAQUA gekeurde watervulstelsel.
- Optie :
  - afvoerpomp enkel voor BD-47 DGT en BD-22 DGT
  - naspoelpomp enkel voor BD-47 DGT en BD-22 DGT

## Lave verres modèles « BD\*\*\*DGT »

- Intérieur et extérieur en acier inox.
- Cuve entièrement arrondie sans angle mort, adaptée aux normes HACCP.
- Chambre à double paroi.
- Porte contrebalancée.
- Bras de lavage et de rinçage en acier inox.
- Filtre de pompe et de décharge sur tous les modèles.
- Programme de 1 et 2 minutes + rinçage.
- Commande « Soft Touch », pour une meilleure hygiène (HACCP)
- Mécanisme de priorité pour le chauffage électrique du surchauffeur de rinçage.
- Température d’eau de lavage: 55°C
- Température d’eau de rinçage garantie à 85°C
- Consommation d’eau par cycle:
  - BD-11 DGT BD-46DGT et BD-47 DGT = 2.5 lit
  - BD-22 DGT = 3 lit
- Pour BD-47 DGT et BD-22 DGT
  - Isolation thermique
  - Rinçage complémentaire en eau froide (spécial verres à bière.)
  - Soft Start
  - Thermomètre digital.
- Pour un raccordement réglementaire, l’appareil doit être branché sur un système de remplissage d’eau agréé par BELGAQUA.
- Option:
  - pompe de vidange pour BD-47 DGT et BD-22 DGT
  - pompe de rinçage pour BD-47 DGT et BD-22 DGT

Model	Afmetingen/Dimension			Spanning	Vermogen	Pomp	Mand	Invoeghoogte	Prijs/prix	
Modèle	L	W	H	Tensions	Puissance	Pompe	Panier	auteur d'entrée	Euro	
ELF BD-46 DGT	460	530	700	Mono	3.30 Kw	0.27 Kw	2 x (40 x 40)	310 mm	1 885.00 €	
ELF BD-47 DGT	460	530	700	Mono	3.30 Kw	0.27 Kw	2 x (40 x 40)	310 mm	2 082.00 €	
ELF BD-22 DGT	565	600	770	Mono	3.30 Kw	0.30 Kw	2 x (47 x 47)	325 mm	2 368.00 €	
ELF-PDV				Afvoerpomp / Pompe de vidange						153.00 €