

# Model BD\*\*\*ELT Ba-Bt



### Glazenwasmachine , frontale deur, elektronische controle en “braek tank”

- Conform aan de Europese wetgeving NBN EN 1717 en gekeurd door Belgische Federatie voor de Watersector (Belgaqua).
- Volledig in roestvrij staal. (HACCP).
- Kuip volledig afgerond zonder dode hoeken (HACCP).
- Dubbelwandige waskamer met thermische isolatie.
- Deur met tegengewicht.
- Was- en spoelarmen in roestvrij staal.
- Pomp- en afloopfilter (HACCP).
- Voorkeurmechanisme op de elektrische verwarming van de spoelwaterboiler.
- Spoelpomp.
- Bedieningen met “Soft Touch” voor een perfecte hygiëne (HACCP).
- Controledisplay met indicatie van : Kuip : leeg, vol, vullen \* Temperaturen \* Programmakeuze \* Vooruitgang werkprogramma
- 3 programma's , 1, 2 of 3 minuten ( fabrieksinstelling).
- Een manueel programma met automatische stop na 10 minuten.
- Automatische spoeling met programmeerbare tijden en temperaturen, minimum 85°C (HACCP).
- “Machine Cleaning Program” zelfreinigingprogramma (HACCP).
- Melding van storingen : Spanningsproblemen \* Abnormale water-niveau, tijden, temperaturen enz...
- Autodiagnose programma.
- Elektronisch regelbare spoelproductdispenser.
- Paswoordbeveiliging voor technische interventies.
- Geluidsniveau ≤ 68 dB.
- Waterverbruik per cyclus : 3 liter ( fabrieksinstelling).
- Opties :
  - Afvoerpomp.
  - Regelbare zeepdispenser.
  - Aanpassing voor werking op omgekeerd osmose water.

### Lave verres modèles, contrôle électronique et dispositif anti reflux.

- Conforme à la législation européenne NBN EN 1717 et agréée par la Fédération Belge su Secteur de l'Eau . (Belgaqua).
- Intérieur et extérieur en acier inox (HACCP).
- Cuve entièrement arrondie sans angle mort (HACCP).
- Chambre à double paroi avec isolation thermique.
- Porte contrebalancée.
- Bras de lavage et de rinçage en acier inox.
- Filtre de protection de pompe et de décharge (HACCP).
- Mécanisme de priorité pour le chauffage électrique du surchauffeur de rinçage.
- Pompe de rinçage.
- Commande « Soft Touch », pour une meilleure hygiène. (HACCP) .
- Lampe témoin pour: Cuve : vide, pleine , emplissage \* Températures \* Programme sélectionné \* Etat du programme en exécution.
- 3 programmes adaptables, préréglée sur 1 , 2 et 3 minutes.
- Programme manuel, autostop après 10 minutes.
- Rinçage final automatique avec temps et température d'eau programmable minimum 85°C (HACCP).
- Programme autonettoyant (HACCP).
- Avis: Tension machine \* Anomalie niveaux, temps, températures etc..
- Programme autodiagnostic.
- Dispositif programmable pour produit de rinçage .
- Protection par mot de passe pour les interventions techniques.
- Niveau sonore ≤ 68 dB.
- Consommation d'eau par cycle: valeur préréglée 3 litres.
- Options
  - pompe de vidange,
  - Dispositif programmable de produit lessiviel.
  - Adaptation pour travailler avec de l'eau osmose inverse.

Alle informatie zoals maten, temperaturen, beschrijvingen en fotos zijn met de meeste zorg overgenomen maar fouten en wijzigingen zijn niet uit te sluiten. Toutes informations tels que photos, températures, dimensions, descriptifs ou autres ont été vérifiées avec le plus grand soin mais des erreurs et des modifications ne sont pas exclues.

P R I C E L I S T 2 0 1 1

Model	Afmetingen/Dimension			Spanning	Vermogen	Pomp	Mand	Invoeghoogte	Prijs/prix
Modèle	L	W	H	Tensions	Puissance	Pompe	Panier	auteur d'entré	Euro
ELF BD-47 ELT Ba-Bt	460	530	700	Mono	3.30 Kw	0.27 Kw	2 x (40 x 40)	310 mm	2 581.00 €
ELF-DD	Dispenser zeepproduct/Dispositif produit lessiviel								168.00 €
ELF-PDV	Afvoerpomp / Pompe de vidange								153.00 €
ELF-Kit Rev.Osm;	Aanpassing voor werking op omgekeerd osmose/adaptation pour travailler avec osmose inverse								81.00 €