

# Model D\*\*ELT Ba-Bt

Ok BELGAQUA  
NBN EN 1717



## Vaatwasmachine, frontlader, elektronische sturing en "braek-tank"

- Conform aan de Europese wetgeving NBN EN 1717 en gekeurd door Belgische Federatie voor de Watersector (Belgaqua).
- Volledig in roestvrij staal. (HACCP).
- Kuip volledig afgerond zonder dode hoeken (HACCP).
- Dubbelwandige waskamer met thermische isolatie.
- Deur met tegengewicht.
- Was- en spoelarmen in roestvrij staal.
- Pomp- en afloopfilter (HACCP).
- Voorkeurmechanisme op de elektrische verwarming van de spoelwaterboiler.
- Spoelpomp.
- Bediening met "Soft Touch" voor een perfecte hygiëne (HACCP).
- Controledisplay met indicatie van : Kuip : leeg, vol, vullen \* Temperaturen \* Programmeuze \* Vooruitgang werkprogramma
- 3 programma's, 1, 2 of 3 minuten (fabrieksinstelling).
- Een manueel programma met automatische stop na 10 minuten.
- Automatische spoeling met programmeerbare tijden en temperaturen, minimum 85°C (HACCP).
- "Machine Cleaning Program" zelfreinigingsprogramma (HACCP).
- Melding van storingen : Spanningsproblemen \* Abnormale waterniveau, tijden, temperaturen enz...
- Autodiagnose programma.
- Elektronisch regelbare spoelproductdispenser.
- Paswoordbeveiliging voor technische interventies.
- Geluidsniveau ≤ 68 dB.
- Waterverbruik per cyclus : 3 liter (fabrieksinstelling).
- Opties : afvoerpomp, onderstel voor D-45, zeepdispenser, aanpassing voor werking op omgekeerd osmose en meerprijs voor 230 V tri.

## Lave-vaisselle à ouverture frontale, contrôle électronique et dispositif anti reflux.

- Conforme à la législation européenne NBN EN 1717 et agréé par la Fédération Belge su Secteur de l'Eau. (Belgaqua).
- Intérieur et extérieur en acier inox (HACCP).
- Cuve entièrement arrondie sans angle mort (HACCP).
- Chambre à double paroi avec isolation thermique.
- Porte contrebalancée.
- Bras de lavage et de rinçage en acier inox.
- Filtre de protection de pompe et de décharge (HACCP).
- Mécanisme de priorité pour le chauffage électrique du surchauffeur de rinçage.
- Pompe de rinçage.
- Commande « Soft Touch », pour une meilleure hygiène. (HACCP) .
- Lampe témoin pour: Cuve : vide, pleine, remplissage \* Températures \* Programme sélectionné \* Etat du programme en exécution.
- 3 programmes adaptables, pré-réglée sur 1, 2 et 3 minutes.
- Programme manuel, autostop après 10 minutes.
- Rinçage final automatique avec temps et température d'eau programmable minimum 85°C (HACCP).
- Programme autonettoyant (HACCP).
- Avis: Tension machine \* Anomalie niveaux, temps, températures etc..
- Programme autodiagnostic.
- Dispositif programmable pour produit de rinçage .
- Protection par mot de passe pour les interventions techniques.
- Niveau sonore ≤ 68 dB.
- Consommation d'eau par cycle: valeur pré-réglée 3 litres.
- Options: pompe de vidange, rehausse pour D-45, dispositif programmable de produit lessiviel, adaptation pour travailler avec de l'eau osmose inverse et supplément pour 230 volt tri.

Model	Afm. / Dim.			Spanning	Vermogen	Pomp	Mand	Invoeghoogte	Prijs/prix
Modèle	L	W	H	Tension	Puissance	Pompe	Panier	Hauteur d'entrée	Euro
ELF-D-45 ELT Ba-Bt	600	620	828	Tri	6.60 kW	0.52 kW	2 x (50 x 50)	375 mm	3 232.00 €
ELF-D-85 ELT Ba-Bt	600	620	1325	Tri	7.10 kW	1.00 kW	2 x (50 x 50)	420 mm	3 760.00 €
ELF-DD				Dispenser zeepproduct / Dispositif produit lessiviel					168.00 €
ELF-PDV				Afvoerpomp / Pompe de vidange					153.00 €
ELF-DAA-067 (D-45)	600	600	475	Onderstel voor tafelmodel / Rehausse pour modèle de table					272.00 €
ELF-Kit Rev.Osm.	Aanpassing voor werking op omgekeerd osmose/adaptation pour travailler avec osmose inverse								81.00 €
ELF-220 Tri									6%