

# Model C\*\*DGT

Elframo



## Vaatwasmachine kapmodel

- Volledig in roestvrij staal
- Kuip volledig afgerond zonder dode hoeken, aangepast aan de HACCP-normen
- Dubbelwandige waskamer.
- Dubbelwandig kap. (.niet op C-34 DGT)
- Thermische isolatie.. (niet op C-34 DGT)
- Was- en spoelarmen in roestvrij staal
- Pomp- en afloopfilter.
- Oppervlakte filter (niet op C-34 DGT)
- Programma's van 1, 2, 3 en 8 minuten. (C-34 DGT 2 en 3 minuten)
- Bedieningen "soft Touch" voor een perfecte hygiëne (HACCP)
- Voorkeurmechanisme op de elektrische verwarming van de spoelwaterboiler.
- Water temperatuur waskuip: 55°C
- Gegarandeerde spoelwatertemperatuur van 85°C
- Geluidsniveau= < 68 dB
- Waterverbruik per cyclus: 3 lit
- Voor een reglementaire aansluiting dient het toestel te worden voorzien van een door BELGAQUA gekeurde watervulstelsysteem.
- Opties :
  - afvoerpomp, naspoelpomp
  - in- en uitgangtafels met verschillende maten
  - ingangtafel met spoelbak en afvalopening
  - handsproeier voor manuele voorspoeling

## Lave-vaisselle à capot

- Intérieur et extérieur en acier inox.
- Cuve entièrement arrondie sans angle mort, adapté aux normes HACCP.
- Chambre à double paroi.
- Capot double paroi (sauf C-34 DGT)
- Isolation thermique (Sauf C-34DGT)
- Bras de lavage et de rinçage en acier inox.
- Filtre de protection de pompe et de décharge sur tous les modèles.
- Filtre de surface (sauf C-34 DGT)
- Programme de 1, 2, 3 et 8 minutes (sauf C-34 DGT 2 et 3 min) .
- Commande « Soft Touch », pour une meilleure hygiène (HACCP)
- Mécanisme de priorité pour le chauffage électrique du surchauffeur de rinçage.
- Température d'eau de lavage: 55°C
- Température d'eau de rinçage garantie à 85°C.
- Niveau sonore =< 68dB
- Consommation d'eau par cycle: = 3 lit
- Pour un raccordement réglementaire, l'appareil doit être branché sur un système de remplissage d'eau agréé par BELGAQUA.
- En option :
  - pompe de vidange, pompe de rinçage.
  - table d'entrée et de sortie de plusieurs dimensions.
  - table d'entrée avec évier et trou poubelle
  - pré-flush pour un pré-lavage manuel.

Model	Afmetingen/Dimensio			Spanning	Vermogen	Pomp	Mand	Invoeghoogte	Prijs/prix	
Modèle	L	W	H	Tensions	Puissance	Pompe	Panier	auteur d'entré	Euro	
ELF-C-34 DGT	650	750	1450	Tri	6.20 Kw	1.00 Kw	2 x (50 x 50)	400 mm	3 835.00 €	
ELF-C-44 DGT	650	750	1450	Tri	7.10 Kw	1.00 Kw	3 x (50 x 50)	400 mm	4 542.00 €	
ELF-C-66 DGT	650	750	1450	Tri	9.80 Kw	1.50 Kw	3 x (50 x 50)	400 mm	4 986.00 €	
ELF-T-645	645	540	850	In- of uitgangtafel / Table d'entrée ou de sortie						301.00 €
ELF-T-120	1200	540	850	In- of uitgangtafel / Table d'entrée ou de sortie						518.00 €
ELF- L-120+PF	1200	710	1050	Ing.tafel met spoelb. / Table d'entrée avec évier--Zonder - sans préflush.						1 451.00 €
ELF-L-150+PF	1500	710	1050	Ing.tafel met spoelb. / Table d'entrée avec évier--Zonder - sans préflush.						1 877.00 €
ELF-L-180+PF	1800	710	1050	Ing.tafel met spoelb. / Table d'entrée avec évier--Zonder - sans préflush.						2 238.00 €
ENC-K50-1155 BS10				Préflush met tussenkraan/ Préflush avec robinet intermediaire.						541.00 €
ELF-PP	0	400	650	Vuinisbak met deksel in inox / Poubelle avec couvercle en inox						324.00 €
ELF-PDV				Afvoerpomp / Pompe de vidange						153.00 €
ELF-220 Tri									6%	

Alle informatie zoals maten, temperaturen, beschrijvingen en fotos zijn met de meeste zorg overgenomen maar fouten en wijzigingen zijn niet uit te sluiten.  
Toutes informations tels que photos, températures, dimensions, descriptifs ou autres ont été vérifiées avec le plus grand soin mais des erreurs et des modifications ne sont pas exclues.

PRICELIST 2011